

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND

МУТОКАТЕ -KTV КРОВЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ



Сертификаты

**соответствия
пожарной безопасности
ISO 9001:2008**

Артикул

Цвет

75272

черный -аналог RR 33 -RAL 9005

75274

коричневый -аналог RR 32

75276

зеленый -аналог RR 11

75277

серый -аналог RR 23 -RAL 7015

75278

красный -аналог RR 28/29 -RAL 3009

75279

кирпичный -аналог RR 750 -RAL 8004

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение и область применения

МУОТОКАТЕ -KTV кровельный вентиль без адаптера предназначен для вентиляции кровельных конструкций на металлочерепице с профилем Monterrey (ширина волны 183,3 мм, длина профиля 350 мм и высота профиля около 39 мм). МУОТОКАТЕ -KTV вентиль с адаптером применяется для вентиляции чердачного помещения. В этом случае отдельно заказывается адаптер для KTV кровельного вентиля. Адаптер соединяется с трубой, выводимой в чердачное помещение.

Количество вентиляей на кровле определяется особенностями конструкции кровли.

Технические характеристики

- площадь вентиляционного отверстия 113 см²
- вес нетто/брутто 1,1/1,35 кг

Рабочие характеристики

Воздушный поток м ³ /час	Давление, Pa
0	0
50	0,6
100	3,5
150	5,4
175	7,4
200	12,6

Сырье:

полипропилен

Характеристики материала:

- устойчив к воздействию: метеоусловий ультрафиолета
- температура использования
 - постоянная: -40°C - +80°C
 - временная: -55°C - +120°C

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия и фильтра от грязи и мусора.

Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие MUОТОКАТЕ -KTV кровельного вентиля требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, SK Tuote Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия -20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия -10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».